



Abbildung zeigt HKG 5000/2/1

- ✓ Schnelle und somit energieeffiziente Wärmeentwicklung
- ✓ Hohe Lebensdauer, wartungsfrei und nicht glühend dank Keramik-Heizplatten
- ✓ Ventilationsstufe zur Nutzung als Lüfter
- ✓ Neigbar und mit Tragegriff

KERAMIK-HEIZGEBLÄSE

2000- 5000 W

Ausstattung

- ✓ Keramikplatten
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Kontrollleuchte
- ✓ Tragegriff
- ✓ Ventilationsstufe
- ✓ Thermosicherung
- ✓ Thermostat

In 3 Ausführungen erhältlich

	<u>HKG 2000/2/1</u>	<u>HKG 3000/2/1</u>	<u>HKG 5000/2/1</u>
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	36 %	36 %	36 %
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	380 - 400 V/3~ 50 Hz
Heizleistung	2000 W	3000 W	5000 W
Heizstufen	2 (1000/2000 W)	2 (1500/3000 W)	2 (3300/5000 W)
Luftdurchsatz	197 m ³ /h	280 m ³ /h	588 m ³ /h
Raumheizvermögen	ca. 60 m ³	ca. 90 m ³	ca. 150 m ³
A-bewerteter Schallleistungspegel	ca. 49,8 dB(A)	ca. 57,0 dB(A)	ca. 53,0 dB(A)
Netzkabel (Schuko)	ca. 135 cm	ca. 130 cm	ca. 130 cm
Schutzklasse/-art	IP20	IP20	IPX0
Qualitätsstandard	TÜV Rheinland GS, CE	TÜV Rheinland GS, CE	Intertek GS, CE
Artikelnummer	1 03 03 0234	1 03 03 0235	1 03 03 0236
EAN-Nummer	4012294212072	4012294210436	4012294211112
Produktgewicht	ca. 1,6 kg	ca. 2,8 kg	ca. 4,4 kg
Gesamtgewicht	ca. 1,9 kg	ca. 3,2 kg	ca. 4,9 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 21,0 x 16,0 x 22,0 cm	ca. 28,0 x 21,5 x 30 cm	ca. 31,0 x 24,0 x 35,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 22,0 x 16,5 x 23,0 cm	ca. 29,0 x 21,5 x 31,0 cm	ca. 32,5 x 25,0 x 36,0 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.