




- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr
- ✓ Komfortable Steuerung über Fernbedienung
- ✓ Smart Home Modul

PELLET-HEIZOFEN 9 KW VETRO

HPO 9/3 VETRO SMART

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output)	8,14 kW
Wämebelastung (input)	9,02 kW
Regelbereich	3,70 - 8,14 kW
Raumheizvermögen*	200 m³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	90,3 - 95,3 %
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
zulässiger Brennstoff	zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)
Tankinhalt	ca. 17 kg
Brennstoffverbrauch**	ca. 0,80 - 1,84 kg/h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	ca. 9 - 21 h
Raumheizungs-	86,3 %
Jahresnutzungsgrad	
Energieeffizienzklasse	A+
Spektrum	A++ bis G
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	Ø 60 mm
Elektr. Leistungsaufnahme	340 W
– in der Zündphase	55 - 90 W
– bei normalem Betrieb	DIN EN 14785
Geprüft nach	✓
1. Stufe BlmschV	✓
2. Stufe BlmschV (DE)	(EU) 2015/1185
Vereinbarung nach	LRV11(CH) ab 2011
Luftinhalteverordnung nach	nicht geeignet
Mehrfachbelegung	CE-0051, IMQ prima
Qualitätsstandard	Control

Ausstattung

- ✓ Thermostat
- ✓ Raumluftheizbläse
- ✓ Smart Home Modul
- ✓ Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 04 0042
EAN-Nummer	4012294212553
Produktgewicht	ca. 78,6 kg
Gesamtgewicht	ca. 90,3 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 53,0 x 52,5 x 90,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	– bei Stufe 1	10 Pa
	– bei Stufe 5	12-13 Pa
Abgastemperatur	– bei Stufe 1	72 °C
	– bei Stufe 5	165,2 °C
Abgasmassenstrom	– bei Stufe 1	3,6 g/s
	– bei Stufe 5	5,5 g/s
Durchschnitt CO ₂ -Gehalt	– bei Stufe 1	7,5 %
	– bei Stufe 5	10,81 %
CO-Gehalt auf 13% O ₂	– bei Stufe 1	0,0199 % = 199 ppm
	– bei Stufe 5	0,0063 % = 63 ppm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.