

CE 0051**AKTUELL
FÖRDERFÄHIG
IN ÖSTERREICH**Stand Januar 2022
produkt Datenbank-get.at

- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr

PELLET-HEIZOFEN 6 KW PURO

HPO 6/2 PURO

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output)	6,0 kW
Wärmebelastung (input)	7,4 kW
Regelbereich	2,7 - 6,0 kW
Raumheizvermögen*	150 m³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	90,0 - 94,6 %
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
zulässiger Brennstoff	zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)
Tankinhalt	17 kg
Brennstoffverbrauch**	0,6 - 1,5 kg/h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	11 - 28 h
Energieeffizienzklasse	A+
Spektrum	A++ bis G
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	nicht vorhanden
Elektr. Leistungsaufnahme	
– in der Zündphase	340 W
– bei normalem Betrieb	55 - 90 W
Geprüft nach	DIN EN 14785
1. Stufe BlmschV	✓
2. Stufe BlmschV (DE)	✓
Vereinbarung nach	(EU) 2015/1185
Luftinhalteverordnung nach	LRV11 (CH) ab 2011
Mehrfachbelegung	nicht zulässig
Qualitätsstandard	IMQ Prima Control, CE0051

Ausstattung

- ✓ Thermostat
- ✓ Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr
- ✓ Raumluftheizbläse

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 04 0059
EAN-Nummer	4012294217633
Produktgewicht	ca. 66,8 kg
Gesamtgewicht	ca. 78,8 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 47,0 x 50,0 x 87,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	– bei Stufe 1	10 Pa
	– bei Stufe 5	12-13 Pa
Abgastemperatur	– bei Stufe 1	75,0 °C
	– bei Stufe 5	186,0 °C
Abgasmassenstrom	– bei Stufe 1	2,7 g/s
	– bei Stufe 5	4,0 g/s
Durchschnitt CO ₂ -Gehalt	– bei Stufe 1	7,6 %
	– bei Stufe 5	12,4 %
CO-Gehalt auf 13% O ₂	– bei Stufe 1	296 mg/m³ - 0,0237 %
	– bei Stufe 5	99 mg/m³ - 0,008 %



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.