- ✓ Automatische Einstellung der Schweißparameter durch Auswahl des Elektrodendurchmessers
- ✓ hohe Schweißstromstabiliät bei Änderung der Versorgungsspannung
- ✓ Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen
- ✓ Tragegurt für einfachen Transport
- ✓ Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregatbetrieb (+/- 15%)

INVERTER-SCHWEISSGERÄT
SIS 160/20/1

Zubehör

- ✓ Massekabel mit Masseklemme
- ✓ Schweißkabel mit Elektrodenhalter
- ✓ Schlakenhammer
- ✓ Hammer/Bürste
- ✓ Tragegurt

Technische Daten

Netzspannung	**230 V ~ 50/60 Hz**
Einstellbereich	**20 A - 160 A**
Eiinschaltdauer	**35% bei 160 A**
Max. Stromverbrauch	**30 A**
Max. Leistungsaufnahme	**4,5 kW**
Stromaufnahme (bei 60 %)	**23 A**
Leistungsaufnahme (bei 60%)	**3,3 kW**
Max. Leerlaufspannung	**60 V**
Schutzklasse	**IP23**
Verwendbare Elektroden	**1,6 - 4,0 mm**

Logistische Daten

Artikelnummer	**1 01 03 0021**
EAN-Nummer	**4012294218678**
Produktgewicht	**ca. 6,2 kg**
Produktmaß (BxTxH)	**ca. 35,5 x 14,5 x 24 cm**
Gesamtgewicht	**ca. 6,7 kg**
Verpackungsmaß (BxTxH)	**ca. 48,0 x 15,0 x 29 cm**

Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich.

28.06.21