



Abbildung zeigt GHG 10000/3 Inox

- ✓ Inkl. Schlauchbruchsicherung und regelbaren Heizstufen (bei 30 kW)
- ✓ Robustes Edelstahlgehäuse
- ✓ Höchste Sicherheit durch Thermoelement und Theroschalter

GAS-HEIZGEBLÄSE INOX

10- 30 kW

Ausstattung

- ✓ Thermoelement
- ✓ Druckminderer
- ✓ Ventilationsstufe
- ✓ Schlauchbruchsicherung (bei 30 kW)
- ✓ Heizstufen regelbar (bei 30 kW)
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Theroschalter

3 Ausführungen erhältlich

	HGH 10000/3 Inox	HGH 15000/3 Inox	HGH 30000/4 R Inox
Gem. Heizleistung G30 (Hs)	10 kW	15 kW	21,0 - 33,0 kW
Luftdurchsatz	420 m ³ /h	420 m ³ /h	650 m ³ /h
Luftausblastemperatur bei 1,5 m	39,8 °C	45,6°C	max. 75,6°C
Heizstufen	fest eingestellt	fest eingestellt	regelbar (21 - 33 kW)
Max. Gasverbrauch (G30)	0,73 kg/h	1,09 kg/h	1,53 - 2,4 kg/h
Gasdruck	0,7 bar	0,7 bar	1,5 bar
Gasart	G30/G31 (Butan/Propan)	G30/G31 (Butan/Propan)	G30/G31 (Butan/Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)	11 kg (Füllgewicht)
Zündung	piezo-elektrisch	piezo-elektrisch	piezo-elektrisch
A-bewerteter Schalleistungspegel	ca. 48 dB(A)	ca. 48 dB(A)	ca. 66 dB(A)
Mindestraumvolumen	100 m ³	150 m ³	300 m ³
Max. Leistungsaufnahme	25 W	25 W	70 W
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4
Geräteklasse	I _{3B/P(700)}	I _{3B/P(700)}	I _{3B/P(1500)}
Bestimmungsland	DE, AT, LU	DE, AT, LU	DE, AT, LU
Qualitätsstandard	TÜV Rheinland, CE 1008 CR3015	TÜV Rheinland, CE 1008 CR3015	TÜV Rheinland, CE 1008 CR3015

Artikelnummer	1 03 02 0036	1 03 02 0037	1 03 02 0086
EAN-Nummer	4012294207061	4012294207078	4012294211280
Produktgewicht	ca. 3,7 kg	ca. 3,7 kg	ca. 6,0 kg
Gesamtgewicht	ca. 4,4 kg	ca. 4,4 kg	ca. 7,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 36,5 x 19,0 x 30,0 cm	ca. 38,0 x 19,0 x 31,5 cm	ca. 46,5 x 23,5 x 36,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 39,0 x 21,5 x 29,0 cm	ca. 39,5 x 21,5 x 29,0 cm	ca. 49,5 x 25,0 x 36,0 cm