

# GAS-HEIZGEBLÄSE INOX

10 - 30 kW

**ROWI**

GROWING PERFECTION | SINCE 1964

- ✓ Inkl. Schlauchbruchsicherung (bei 30 kW)
- ✓ Robustes Edelstahlgehäuse
- ✓ Höchste Sicherheit durch Thermoelement und Theroschalter

## Ausstattungsmerkmale

- ✓ Thermoelement
- ✓ Theroschalter
- ✓ Druckminderer
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Schlauchbruchsicherung (bei 30 kW)
- ✓ Ventilationsstufe

## Technische Daten

Schutzklasse/-art	I/IPX0
Geräteklasse	I <sub>3B/P</sub>
Bestimmungsland	DE, AT, CH, HU, RO
Qualitätsstandard	TÜV Rheinland, CE 1008



Abbildung zeigt  
HGH 10000/3 Inox

## In 3 Ausführungen erhältlich

	HGH 10000/3 Inox	HGH 15000/3 Inox	HGH 30000/3 Inox
Gem. Heizleistung G30 (Hs)	10 kW	15 kW	30 kW
Luftdurchsatz	420 m <sup>3</sup> /h	420 m <sup>3</sup> /h	430 m <sup>3</sup> /h
Luftausblastemperatur bei 1,5 m	39,8°C	45,6°C	46,3°C
Heizstufen	fest eingestellt	fest eingestellt	fest eingestellt
Max. Gasverbrauch G30	0,73 kg/h	1,09 kg/h	2,18 kg/h
Gasdruck	0,7 bar	0,7 bar	0,7 bar
Gasart	G30/G31 (Butan/Propan)	G30/G31 (Butan/Propan)	G30/G31 (Butan/Propan)
Gasflaschengröße	5 kg oder 11 kg Füllgewicht	5 kg oder 11 kg Füllgewicht	5 kg oder 11 kg Füllgewicht
Zündung	piezo-elektrisch	piezo-elektrisch	piezo-elektrisch
Mindestraumvolumen	100 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>
Max. Leistungsaufnahme	25 W	25 W	70 W
Artikelnummer	1 03 02 0036	1 03 02 0037	1 03 02 0038
EAN-Code	4012294207061	4012294207078	4012294207085
Produktgewicht	3,7 kg	3,8 kg	6,1 kg
Gesamtgewicht	4,4 kg	4,4 kg	7,1 kg
Produktmaß (B x T x H)	38,0 x 19,0 x 30,0 cm	38,0 x 19,0 x 31,5 cm	46,5 x 22,5 x 37,5 cm
Verpackungsmaß (B x T x H)	39,0 x 21,5 x 29,0 cm	39,5 x 22,0 x 29,5 cm	49,5 x 26,0 x 36,0 cm

„Raum für Ihre Ideen“