- Basierend auf der ausgewählte Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic
- Erweiterte Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen
- **RECOVERY**-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien
- Testet die Drehstromlichtmaschine und die Fahrzeugbatterie
- Stetige und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels
- ✓ Vereinfachte Anwendung und sofortige Anzeige der Parameter über den LCD-Bildschirm
- ✓ Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung

Geeignet für	Volt	Batterietypen	Spezialfunktion
	6V 12V	Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li	

BATTERIE-LADEGERÄT
T-Charge 12 Evo

Zubehör	Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen	
Technische Daten	Netzspannung	**230 V**
	Frequenz	**50/60 Hz**
	Effektiver Ladestrom	**1 / 4 A**
	Konvektioneler Ladestrom	**1 / 4 A**
	Min. Enheitsnennleistung	**2 Ah**
Logistische Daten	Artikelnummer	**1 11 03 0002**
	EAN-Nummer	**4012294214748**
	Produktgewicht	**0,6 kg**
	Produktmaß (BxTxH)	**ca. 17,0 x 3,5 x 6,5 cm**

Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich.